



Topfscharnier, Häfele Metalla 510 SM 105°, Innenanschlag

für Standardanwendungen, mit Schließdämpfung, zum Schrauben, Bohrbild 48/6

Art.-Nr. 329.14.302

Restposten

Artikeldetails

mit oder ohne integrierter Dämpfung im Scharniertopf
der Dämpfer ist bei 30°- oder 10°-Öffnungswinkel durch Dämpferschalter aktivierbar

Einsatzbereich	für Standardanwendungen
Türanschlag	Innenanschlag
Kröpfungsart	hochgekröpft
für Türwerkstoff	Holz
Werkstoff	Stahl
Farbe/Oberfläche	vernickelt
Öffnungswinkel	105°
Topf Bohrtiefe	12,00 mm
Einstellmöglichkeit	Seitenverstellung -1,5–3 mm, Höhenverstellung ±2 mm, Tiefenverstellung 0–2,8 mm, Höhenverstellung mit Montageplatten über Langlöcher
Montage	Tür am Korpus mit Schnellmontagetechnik SM



Technische Spezifikationen

Türdicke mm	Topfabstand E mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
15	1,0	0,9	0,9	0,9
16	1,0	1,0	1,0	1,0
17	1,2	1,2	1,1	1,1
18	1,4	1,3	1,2	1,2
19	1,6	1,5	1,5	1,4
20	1,9	1,8	1,8	1,7
21	2,3	2,2	2,1	2,0
22	2,8	2,6	2,5	2,4
23	4,0	3,2	3,0	2,9
24	5,3	4,3	3,6	3,4
Mindestfuge F				

Durch Abrunden der Türkante verkleinern sich die angegebenen Werte.

Türaufschlag mm								
	-5	-4	-3	-2	-1	0		
					3	4		2
			3	4	5	6		4
	3	4	5	6				6
Topfabstand E mm				Montageplatte Distanz mm				

