



## Bisagra de cazoleta, Häfele Metalla 510 A/SM 110°, para aplicación angular de 30°, semisolapado

fijación de la cazoleta: para atornillar, características del taladro: 48/6 mm

Nº Art. 329.25.709

### Información sobre el artículo

- Con dos amortiguadores integrados de aceite de silicona en la cazoleta de la bisagra  
Opcionalmente, el amortiguador se activa en un ángulo de apertura de 30° o 10°

Función	Con autocierre, Con amortiguación de cierre
Ejecución bisagra de cazoleta	Aplicación angular
Tipo de acodamiento	Aplicación angular
Para material de puerta	Madera
Procesamiento de puerta para el montaje	Con taladro para cazoleta
Material	Cazoleta: Acero, brazo articulado: Fundición de zinc
Color/Superficie	Niquelado
Ángulo de apertura	110°
Aplicaciones angulares	30°
Profundidad de taladro cazoleta	13,50 mm
Diámetro de taladro para cazoleta	35,00 mm
Fijación de la cazoleta	Para atornillar
Esquema de taladro	48/6
Ajuste angular	Posibilidad de ajuste lateral <4,5 mm, Posibilidad de ajuste en altura ±2 mm, Regulación en profundidad con placas de montaje +2,8 mm Metalla 510 A, con placas de montaje Metalla 510 SM de -0,5-2,8 mm

## Nota de pedido

A petición se suministran esquemas de taladros 45/9,5 y 52/5,5.



## Installation drawings

